

جدول معادل‌یابی روانکارها

تلفن ۰۲۱۴۷۶۳۰۰۰۰ www.avesta-sanat.com

کدپستی ۱۴۷۶۸۹۶۹۵۶ info@avesta-sanat.com

تهران، اشرفی اصفهانی، پونک، مجتمع تجاری بوستان، طبقه

دوم اداری، واحد ۷۴۶، شرکت تامین و تدارک اوستا صنعت





روغن دنده

روغن جعبه‌دنده با خواص ضدسایش عالی، تحمل بار بالا، سازگاری با آب‌بندها و رنگ‌ها، فاقد سرب و مناسب برای دمای ۹- تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد، مطابق با استانداردهای DIN ۵۱۵۱۷ و ISIRI ۲۹۷۴

			Omals oils					بهران بردبار ۳۲ بهران بردبار ۴۶
				Omala Sr G ۶۸	سپاهان پولاد ۶۸	نیسان ۶۸	ایرانول IG۶۸	بهران بردبار ۶۸
				Omala Sr G ۱۰۰	سپاهان پولاد ۱۰۰	نیسان ۱۰۰	ایرانول IG۱۰۰	بهران بردبار ۱۰۰
Kassilla GMP ۱۵۰	Spartan EP ۱۵۰			Omala Sr G ۱۵۰	سپاهان پولاد ۱۵۰	نیسان ۱۵۰	ایرانول IG۱۵۰	بهران بردبار ۱۵۰
Kassilla GMP ۲۲۰	Spartan EP ۲۲۰			Omala Sr G ۲۲۰	سپاهان پولاد ۲۲۰	نیسان ۲۲۰	ایرانول IG۲۲۰	بهران بردبار ۲۲۰
Kassilla GMP ۳۲۰	Spartan EP ۳۲۰			Omala Sr G ۳۲۰	سپاهان پولاد ۳۲۰	نیسان ۳۲۰	ایرانول IG۳۲۰	بهران بردبار ۳۲۰
Kassilla GMP ۴۶۰	Spartan EP ۴۶۰			Omala Sr G ۴۶۰	سپاهان پولاد ۴۶۰	نیسان ۴۶۰	ایرانول IG۶۸	بهران بردبار ۴۶۰
Kassilla GMP ۶۸۰				۶۸۰Omala Sr G	سپاهان پولاد ۶۸۰	نیسان ۶۸۰	ایرانول IG۶۸۰	بهران بردبار ۶۸۰
Kassilla GMP ۱۰۰۰				۱۰۰۰Omala Sr G	سپاهان پولاد ۱۰۰۰	نیسان ۱۰۰۰	ایرانول IG ۱۰۰۰	بهران بردبار ۱۰۰۰

بهران بردبار F روغن جعبه‌دنده با تحمل بار عالی، خواص ضدسایش، ضدکف، محافظت در برابر خوردگی و Micropitting، سازگار با آب‌بندها و مطابق استانداردهای DIN ۵۱۵۱۷ Part ۳ (CLP)، U.S. Steel ۲۲۴ و ANSI/AGMA ۹۰۰۵ E۰۲

CARTER EP ۱۰۰	Mobilgear ۶۰۰ XP ۱۰۰	Alph SP ۱۰۰ A;pha SP ۱۰۰S			سپاهان پولاد F۱۰۰		بهران بردبار F۶۸ بهران بردبار F۱۰۰
	Mobilgear ۶۰۰ XP ۱۵۰	Alph SP ۱۵۰ A;pha SP ۱۵۰S			سپاهان پولاد F۱۵۰		بهران بردبار F۱۵۰
CARTER XEP ۲۲۰ CARTER XP ۲۲۰	Mobilgear ۶۰۰ XP ۲۲۰	Alph SP ۲۲۰ A;pha SP ۲۲۰S		Omala F ۲۲۰	سپاهان پولاد F۲۲۰		بهران بردبار F۲۲۰
CARTER XEP ۳۲۰ CARTER XP ۳۲۰	Mobilgear ۶۰۰ XP ۳۲۰	Alph SP ۳۲۰		Omala F ۳۲۰	سپاهان پولاد F۳۲۰		بهران بردبار F۳۲۰
CARTER XEP ۴۶۰ CARTER XP ۴۶۰	Mobilgear ۶۰۰ XP ۴۶۰	Alph SP ۴۶۰		Omala F ۴۶۰	سپاهان پولاد F۴۶۰		بهران بردبار F۴۶۰



بهران بردبار PS روغن سنتتیک PAO با خواص ضدسایش، محافظت در برابر خوردگی، عملکرد در دمای ۱۰- تا ۱۲۰ درجه و مطابق استانداردهای U.S. Steel ۲۲۴، DIN ۵۱۵۱۷ CLP۳ و Flender

			Omals HD				بهران بردبار PS۲۲۰
							بهران بردبار PS۳۲۰
							بهران بردبار PS۴۶۰
							بهران بردبار PS۶۸۰
							بهران بردبار PS۱۰۰۰

بهران بردبار PG روغن سنتتیک PAG با خواص ضدسایش، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، عملکرد در دمای ۱۰- تا ۱۵۰ درجه و ناسازگار با روغن‌های پایه معدنی و PAO

Carter SY ۱۵۰	Mobil Glygoyle ۱۵۰	Alphasyn PG ۱۵۰	Tivela S	Omala S۴WE۱۵۰	سپاهان پولاد ۱۵۰ PG	نیسان PAG۱۵۰	بهران بردبار PG۱۵۰
Carter SY ۲۲۰	Mobil Glygoyle ۲۲۰	Alphasyn PG ۲۲۰		Omala S۴WE۲۲۰	سپاهان پولاد ۲۲۰ PG	نیسان PAG۲۲۰	بهران بردبار PG۲۲۰
Carter SY ۳۲۰	Mobil Glygoyle ۳۲۰	Alphasyn PG ۳۲۰		Omala S۴WE۳۲۰	سپاهان پولاد ۳۲۰ PG	نیسان PAG۳۲۰	بهران بردبار PG۳۲۰
Carter Sy ۴۶۰	Mobil Glygoyle ۴۶۰	Alphasyn PG ۴۶۰		Onala S۴ WE ۴۶۰	سپاهان پولاد ۴۶۰ PG		بهران بردبار PG۴۶۰
							بهران کارا توقف تولید

روغن های توربین

بهران توربین: روغن معدنی برای توربین‌ها و توربوکمپرسورها با جاذب‌گیری عالی از آب، محافظت در برابر خوردگی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون، عملکرد در گستره دمایی وسیع و مطابق استانداردهای معتبر صنعتی

Preslia ۳۲	Mobil DTE ۷۹۰ Series ۷۰۷ Mobil DE Light	Perfecto T ۳۲			سپاهان توربین ۳۲	پارس توربین ۳۲	ایرانول HBX ۳۲ ایرانول HB۳۲	بهران توربین ۳۲
Preslia ۴۶	Mobil DTE ۷۹۰ Series ۷۰۷ Mobil DE Light	Perfecto T ۴۶			سپاهان توربین ۴۶	پارس توربین ۴۶	ایرانول HBX ۴۶ ایرانول HB۴۶	بهران توربین ۴۶
Preslia ۶۸	Mobil DTE ۷۹۰ Series ۷۹۹ Mobil DE Light	Perfecto T ۶۸			سپاهان توربین ۶۸	پارس توربین ۶۸	ایرانول HBX ۶۸ ایرانول HB۶۸	بهران توربین ۶۸



بهران توربین ۱۰۰

بهران توربین SP-۱ روغن مخصوص توربین‌ها با عملکرد در دماهای پایین، جدپذیری عالی از آب، محافظت در برابر خوردگی و پایداری حرارتی و اکسیداسیون، مطابق استانداردهای معتبر صنعتی

بهران توربین ۳۲SP-۱		سپاهان توربو X۳۲	Turbo oil J ۳۲ Turbo oil T ۳۲		Turbine oil ۳۲	Mobil DTE - ۸۳۲
بهران توربین SP-۱ ۴۶	ایرانول H۳۲ II	سپاهان توربو X۴۶	Turbo oil T ۴۶			Mobil DTE - ۸۴۶
بهران توربین SP-۱ ۵۶	ایرانول HB۴۶ II					
بهران توربین SP-۱ ۶۸		سپاهان توربو X۶۸	Turbo oil T ۶۸			
بهران توربین SP-۱ ۱۰۰	ایرانول H۶۸ II	سپاهان توربو X۱۰۰	Turbo oil T ۱۰۰			
بهران توربین SP-۱ ۱۵۰						

بهران توربین EP روغن توربین با خواص ضدسایش قوی، جدپذیری عالی از آب، محافظت در برابر خوردگی، Air Release، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی

بهران توربین EP۳۲					Perfecto XEP ۳۳	
بهران توربین EP۴۶					Perfecto XEP ۴۶	

روغن ترانس

بهران ترانس ااروغن عایق معدنی بدون افزودنی و PCB، مناسب برای ترانسفورمرهای پر قدرت با گرانی مناسب، نقطه ریزش پایین، خصوصیات عایقی و پایداری حرارتی عالی، مطابق استانداردهای بین‌المللی

بهران ترانس II	ایرانول DN TRAN	سپاهان ترانس II		Diala B	Uninhibited Transformer oil	Mobilect ۳۹ (uninhibited)
----------------	-----------------	-----------------	--	---------	-----------------------------	---------------------------

روغن های گردش

بهران درفش روغن گردش O&R با افزودنی‌های ضدزنگ و ضد اکسیداسیون، مناسب برای سیستم‌های گردش، هیدرولیک، دنده‌های بسته، یاتاقان‌ها و دستگاه‌های نساجی، تولید شده مطابق استاندارد (HL) Part ۱ DIN ۵۱۵۲۴

بهران درفش ۳۲	ایرانول C۳۲	پارس کیوان ۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲	Morlina S۲ B۳۲	Morlia oils	Hyspin VG ۳۲	Vactra Named and Double Lettered Series Light	Cirkan RO ۳۲ EP
---------------	-------------	---------------	--------------------	----------------	-------------	--------------	---	-----------------



				Morlina S۲ B۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶	پارس کیوان ۴۶	ایرانول C۴۶	بهران درفش ۴۶
Cirkan RO ۴۶ EP	Vactra Named and Double Lettered Series Medium	Hyspin VG ۴۶	Morlia oils	Morlina S۲ B۶۸	سپاهان هیدرولیک ۶۸	پارس کیوان ۶۸	ایرانول C۶۸	بهران درفش ۶۸
Cirkan RO ۶۸ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: Medium	Hyspin VG ۶۸		Morlina S۲ B۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ۱۰۰	پارس کیوان ۱۰۰	ایرانول C۱۰۰	بهران درفش ۱۰۰
Cirkan RO ۱۰۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: Heavy	Hyspin VG ۱۰۰		Morlina S۲ B۱۵۰	سپاهان هیدرولیک ۱۵۰	پارس کیوان ۱۵۰	ایرانول C۱۵۰	بهران درفش ۱۵۰
Cirkan RO ۱۵۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: Extra Heavy	Hyspin VG ۱۵۰		Morlina S۲ B۲۲۰	سپاهان هیدرولیک ۲۲۰	پارس کیوان ۲۲۰	ایرانول C۲۲۰	بهران درفش ۲۲۰
Cirkan RO ۲۲۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: BB	Hyspin VG ۲۲۰		Morlina S۲ B۳۲۰	سپاهان هیدرولیک ۳۲۰	پارس کیوان ۳۲۰	ایرانول C۳۲۰	بهران درفش ۳۲۰
Cirkan RO ۳۲۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: AA	Hyspin VG ۳۲۰		Morlina S۲ B۴۶۰	سپاهان هیدرولیک ۴۸۰	پارس کیوان ۴۶۰	ایرانول C۴۶۰	بهران درفش ۴۶۰

بهران کاویان روغن ترکیبی Oil Compound پایداری حرارتی عالی، مورد استفاده در سیلندره‌های بخار، دنده‌های مارپیچی و یاتاقان‌هایی که در شرایط عملیاتی با سرعت‌های پایین و بار متوسط کار می‌کنند

CYL C ۴۶۰	Mobil ۶۰۰ W Super Cylinder oil ۴۶۰					سپاهان سولار سیلندر ۴۶۰		بهران کاویان ۴۶۰
CYL C ۶۸۰	Mobil ۶۰۰ W Super Cylinder oil ۶۸۰					سپاهان سولار سیلندر ۶۸۰		بهران کاویان ۶۸۰

بهران رولینگ معدنی، خاصیت فشارپذیری مطلوب، جدپذیری عالی از آب، مقاومت در برابر خوردگی، مورد استفاده در واحدهای نورد گرم صنایع فولاد، یاتاقان‌هایی که نیاز به روغن EP و O&R دارند

								بهران رولینگ ۱۰۰ توقف تولید
								بهران رولینگ ۱۳۰ توقف تولید
								بهران رولینگ ۱۵۰ توقف تولید

بهران نورد معدنی، تحمل در برابر فشار، خواص ضد کف عالی، جداپذیری عالی از آب، مقاومت در برابر خوردگی، مورد استفاده در سیستم‌های گردشی و نورد

								بهران نورد توقف تولید
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

سیالات هیدرولیک



بهران هیدرولیک H روغن معدنی با پایداری حرارتی، ضدسایش و جدپذیری عالی از آب، مناسب سیستم‌های هیدرولیک، مطابق استانداردهای (HLP) DIN ۵۱۵۲۴ Part ۲ و HF-۰ Denison

Azalla ZS ۲۲	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۲	Hyspin AWS ۲۲	Tellus Oils	Tellus Oils		پارس بابک ویژه ۲۲	ایرانول H۲۲	بهران هیدرولیک H۲۲
Azolla ZS ۳۲	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۴	Hyspin AWS ۳۲		Tellus S۲ M۳۲	سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۲	پارس بابک ویژه ۳۲	ایرانول H ۳۲	بهران هیدرولیک H۳۲
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۷			بهران هیدرولیک H۳۷ توقف تولید
Azolla ZS ۴۶	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۵	Hyspin AWS ۵۶		Tellus S۲ M۴۶	سپاهان هیدرولیک ویژه ۴۶	پارس بابک ویژه ۴۶	ایرانول H ۴۸	بهران هیدرولیک H۴۶
Azolla ZS ۶۸	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۶	Hyspin AWS ۶۸		Tellus S۲ M۶۸	سپاهان هیدرولیک ویژه ۶۸	پارس بابک ویژه ۶۸	ایرانول H ۶۸	بهران هیدرولیک H۶۸
Azolla ZS ۱۰۰	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۷	Hyspin AWS ۱۰۰		Tellus S۲ M۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ویژه ۱۰۰	پارس بابک ویژه ۱۰۰	ایرانول H ۱۰۰	بهران هیدرولیک H۱۰۰
Azolla ZS ۱۵۰	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۸	Azolla ZS ۳۲			سپاهان هیدرولیک ویژه ۱۵۰	پارس بابک ویژه ۱۵۰	ایرانول H ۱۵۰	بهران هیدرولیک H۱۵۰
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۲۲۰	پارس بابک ویژه ۲۲۰	ایرانول H ۲۲۰	بهران هیدرولیک H۲۲۰
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۲۰	پارس بابک ویژه ۳۲۰		بهران هیدرولیک H۳۲۰
								بهران هیدرولیک ED۴۶ توقف تولید

بهران هیدرولیک ED روغن معدنی با جدپذیری عالی از آب، مناسب سیستم‌های هیدرولیکی با احتمال ورود آب، مطابق استاندارد (HL) DIN ۵۱۵۲۴ Part ۱

		Hyspin ZZ ۳۲		Tellus S۳ M۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲ ZF	پارس هیدرولیک ۳۲ ZF	ایرانول HZ۴۶	بهران هیدرولیک HP۳۲
		Hyspin ZZ ۴۶		Tellus S۳ M۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶ ZF	پارس هیدرولیک ۴۶ ZF	ایرانول HZ۶۸	بهران هیدرولیک HP۴۶
		Hyspin ZZ ۶۸		Tellus S۳ M۶۸	سپاهان هیدرولیک ۶۸ ZF	پارس هیدرولیک ۶۸ ZF		بهران هیدرولیک HP۶۸
		Hyspin ZZ ۱۰۰		Tellus S۳ M۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ۱۰۰ ZF	پارس هیدرولیک ۱۰۰ ZF		بهران هیدرولیک HP۱۰۰
		Hyspin ZZ ۱۵۰						بهران هیدرولیک HP۱۵۰



بهران هیدرولیک T روانکار با پایداری عالی، حفاظت در برابر سایش و خوردگی، مناسب دستگاه‌های هیدرولیک، مطابق استاندارد (HVLV) Part ۳ DIN ۵۱۵۲۴

		Hyspin AWH M۱۵	Tellus Oil T				ایرانول HV۱۵	بهران هیدرولیک T۱۵ توقف تولید
Equivis ZS ۲۲	Univis N ۲۲	Hyspin AWH-M ۲۲		Tellus S۲ V۲۲	سپاهان هیدرولیک ۲۲ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۲۲	ایرانول HV۲۲	بهران هیدرولیک T ۲۲ توقف تولید
Equivis ZS ۳۲	Univis N۳۲	Hyspin AWH-M ۳۲		Tellus S۲ V۳۲	سپاهان هیدرولیک ۲۳ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۳۲	ایرانول HV۳۲	بهران هیدرولیک T ۳۲
								بهران هیدرولیک T ۳۷ توقف تولید
Equivis ZS ۴۶	Univis N۴۶	Hyspin AWH-M ۴۶		Tellus S۲ V۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۴۶	ایرانول HV۴۶	بهران هیدرولیک T ۴۶
Equivis ZS ۶۸	Univis N۶۸	Hyspin AWH-M ۶۸		Tellus S۲ V۶۸	سپاهان هیدرولیک ۶۸ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۶۸	ایرانول HV۶۸	بهران هیدرولیک T ۶۸
Equivis ZS ۱۰۰		Hyspin AWH-M ۱۰۰		Tellus S۲ V۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ۱۰۰ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۱۰۰		بهران هیدرولیک T ۱۰۰

بهران هیدرولیک TX روانکار مناسب برای دستگاه‌های هیدرولیک با شاخص گرانیوی ۱۹۰، پایداری برشی عالی و حفاظت در برابر سایش و خوردگی است

Equivis ZS ۳۲	DTE۱۰ Excel Series: ۳۲	Hyspin HVI ۳۲	Tellus STX	Tellus S۳ V۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲ TH			بهران TX ۳۲ هیدرولیک توقف تولید
Equivis ZS ۴۶	DTE۱۰ Excel Series: ۴۶	Hyspin HVI ۴۶		Tellus S۳ V۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶ TH			بهران TX ۴۶ هیدرولیک

سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش

بهران هیدرولیک HFC سیال هیدرولیک پایه آب-گلیکول مقاوم در برابر آتش است و برای سیستم‌های هیدرولیک صنایع ریخته‌گری و صناعی که با فلزات مذاب یا حلال‌های آلی مشتعل‌شونده کار دارند، مناسب است

								بهران هیدرولیک HFC ۱۵
								بهران هیدرولیک HFC ۲۲
Hydransafa HFC ۱۴۶		Anvol WG ۴۶		Irus C				بهران هیدرولیک HFC ۴۶

بهران هیدرولیک HFDU سیال هیدرولیک مقاوم در برابر آتش، مناسب سیستم‌های هیدرولیک صنایع ریخته‌گری و حلال‌های آلی اشتعال‌پذیر، مطابق گزارش لوکزامبورگ Y Report-LUX



Hydransafe ۱۶۸ HDU LC Hydransafe HFDU ۶۸		Anvol SWX ۴۶		Irus DU ۴۶				بهران هیدرولیک HFDU ۴۶
		Anvol SWX P ۶۸ Anvol SWX ۶۸		Inus DU ۶۸				بهران هیدرولیک HFDU ۶۸

روغن های مصارف عمومی

بهران شبدیز روغن هیدرولیک ساده برای روانکاری بالبرها جک ها و محورهای ساده دستگاه ها، خواص پاک کنندگی و ضد سایش مناسب در بهران شبدیز ۱۰، API SB/CB,

					سپاهان البرز ۱۰		ایرانول ۱۰	بهران شبدیز ۱۰
						پارس سوپر کیان ۱۰ پارس قطره		
					سپاهان البرز ۱۰			

بهران روان فاقد ترکیبات آروماتیک، دارای خاصیت ضد اکسیداسیون و ضد خوردگی برای روانکاری عمومی وسایلی مانند چرخ خیاطی، دوچرخه، لوالهای درب و پنجره و ابزارهای ساده برقی

								بهران روان توقف تولید
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

بهران پاک مناسب برای شستشوی سیستم های انتقال حرارت و دستگاه های صنعتی، توصیه شده پس از نصب یا هنگام تعویض روغن

					سپاهان فلاشینگ	پارس فلاشینگ	ایرانول FL	بهران پاک
--	--	--	--	--	----------------	--------------	------------	-----------

روغن کمک فنر

بهران کمک فنر معدنی، برای استفاده در کمک فنرهای پیستونی خودروهای سبک و سنگین، با روغن پایه نفتینیک نیز قابل تولید است

							ایرانول کمک فنر نیمه سینتتیک	بهران کمک فنر توقف تولید
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------

روغن عملیات ماشین کاری قابل اختلاط با آب

بهران تراش روغن معدنی مناسب برای ماشین کاری فلزات آهنی و غیرآهنی با امولسیون پایدار، حفاظت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها

Lactuca LT ۳۰۰۰	Mobilcut Series	Cooledge BI	Dromus B		سپاهان Z1	پارس اترک ویژه	ایرانول MF	بهران تراش
-----------------	-----------------	-------------	----------	--	-----------	----------------	------------	------------



بهران برش نامحلول در آب و به صورت خالص در عملیات برش و تراش به کار می رود، کاربرد در عملیات برش و تراش آلیاژهای فولادی، فلزات نرم و رنگی که برای آنها درجه بالایی از صافی سطح قطعه مورد نظر است



بهران مقاوم ۱۵۰

بهران مقاوم ۲۲۰

روغن صنایع نساجی

بهران دوخت روغن هیدرولیک سبک برای ماشین آلات نساجی با سرعت بالا، سوزن های بافندگی و سیستم های هیدرولیک، سازگار با فلزات نقره و برنز

بهران دوخت ۱۰

Velocite Oil
Numbered ۱۰

بهران دوخت ۲۲

Velocite Oil
Numbered ۲۲

بهران دوخت ۳۲

Vexilla Oil S

بهران بافت ۲۲

Tixo Slide ۲۲

VELOCITE HP ۲۴

بهران بافت ۳۲
توقف تولید

Tixo Slide ۳۲

VELOCITE HP ۳۲

بهران ریس از نوع روغن های حل شونده (امولسیون شونده) با خاصیت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن، استفاده در فرایند کشش الیاف مصنوعی و تولید منسوجات

بهران ریس
توقف تولید

Tixo Stainless

بهران نساج از نوع روغن های حل شونده (امولسیون شونده) با خاصیت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن و مخصوص الیاف طبیعی، استفاده در فرایند تولید منسوجات

بهران نساج
توقف تولید

روغن های کمپرسور هوا

بهران کمپرسور PG

بهران کمپرسور VDL مخصوص کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی)، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، جدایی پذیری مطلوب روغن از آب، مطابق با سطح کیفیت: ۵۱۵۹۶-VDL

بهران کمپرسور ۳۲
VDL

ایرانول VDL ۳۲

پارس کمپرسور ۳۲

Aircol PD ۳۲

Rarus ۴۲۴



	Rarus- ۴۲۵	Aircol PD ۴۶			سپاهان کمپرسور ۴۶ VDL	پارس کمپرسور ۴۶	ایرانول ۴۶ VDL	بهران کمپرسور ۴۶ VDL
Dacnis ۶۸	Rarus- ۴۲۶	Aircol PD ۶۸		Corene S۲ P ۶۸	سپاهان کمپرسور ۶۸ VDL	پارس کمپرسور ۶۸	ایرانول ۶۸ VDL	بهران کمپرسور ۶۸ VDL
Dacnis ۱۰۰	Rarus- ۴۲۷	Aircol PD ۱۰۰		Corene S۲ P ۱۰۰	سپاهان کمپرسور ۱۰۰ VDL	پارس کمپرسور ۱۰۰	ایرانول ۱۰۰ VDL	بهران کمپرسور ۱۰۰ VDL
Dacnis ۱۵۰	Rarus- ۴۲۹	Aircol PD ۱۵۰		Corene S۲ P ۱۵۰	سپاهان کمپرسور ۱۵۰ VDL	پارس کمپرسور ۱۵۰	ایرانول ۱۵۰ VDL	بهران کمپرسور ۱۵۰ VDL

بهران کمپرسور PS روغن سنتتیک PAO مناسب کمپرسورهای هوا در شرایط سخت با محدوده دمایی وسیع، شاخص گرانروی بالا، جدپذیری عالی از آب و حفاظت در برابر خوردگی و سایش، مطابق با DIN ۵۱۵۰۶-VD

					سپاهان کمپرسور SHC			بهران کمپرسور PS۲۲
Dacnis SH ۳۲	SHC Rarus ۳۲	Aircol SR ۳۲			سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۳۲		بهران کمپرسور PS۳۲ توقف تولید
Dacnis SH ۴۶	SHC Rarus ۴۶	Aircol SR ۴۶			سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۴۶		بهران کمپرسور PS۴۶
Dacnis SH ۶۸	SHC Rarus ۶۸	Aircol SR ۶۸	Corena AP	Corene S۴ P ۶۸	سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۶۸		بهران کمپرسور PS۶۸
Dacnis SH ۱۰۰		Aircol SR ۱۰۰	Aircol SR ۱۰۰	Corena S۴ P ۱۰۰	سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۱۰۰		بهران کمپرسور PS۱۰۰
					سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۱۵۰		بهران کمپرسور PS۱۵۰

روغن های کمپرسور سرد کننده

بهران سرد روغن پایه نفتنیک، با خواص روانکاری عالی در دمای بالای و سیالات خوب در دمای پایین برای کمپرسورهای برودتی که با گازهای آمونیاک کار میکنند

	Gargoyle arctic Oil ۱۵۵				سپاهان تبرید ۳۲			بهران سرد ۳۲
	Gargoyle Arctic C Heavy				سپاهان تبرید ۴۶			بهران سرد ۴۶
			Clavus oil S		سپاهان تبرید ۶۸			بهران سرد ۵۶
	Gargoyle Arctic Oil ۳۰۰	Icematic AMX ۶۸						بهران سرد ۶۸



بهران سرد ۱۰۰

بهران سرد ویژه روغن پایه نفتنیک با خواص روانکاری عالی در دمای بالا و سیالیت خوب در دمای پایین، مناسب کمپرسورهای برودتی با گازهای فرئون و آمونیاک، با قابلیت کارکرد در دمای وسیع

Lunaria FR ۳۲		ICEMATIC ۲۶۶			سپاهان تبرید ۳۲			بهران سرد ویژه ۳۲
Lunaria FR ۴۶					سپاهان تبرید ۴۶			بهران سرد ویژه ۴۶
				Clavus oil R				بهران سرد ویژه ۵۶ توقف تولید
Lunaria FR ۶۸		ICEMATIC ۲۹۹			سپاهان تبرید ۶۸	کمپرسور برودتی آر ۶۸ سینتتیک	ایرانول G-LPT۶۸	بهران سرد ویژه ۶۸
Lunaria FR ۱۰۰						کمپرسور برودتی آر ۱۰۰ سینتتیک		بهران سرد ویژه ۱۰۰

روغن های مته بادی

بهران مته برای روانکاری تجهیزات پنوماتیکی با سرعت بالا مانند مته های بادی، عالی در برابر زنگ زدگی، EP خاصیت چسبندگی مناسب

Pneuma ۴۶	Almo ۵۰۰ Serise: ۵۲۵				سپاهان شارک			بهران مته ۴۶
Pneuma ۱۵۰	Almo ۵۰۰ Serise: ۵۲۹	ROCK Drill ۱۵۰	Torcula oils	Air Tool Oil S۲ A ۱۵۰	سپاهان شارک	پارس شکیب ۱۵۰		بهران مته ۱۵۰

روغن های دیزل ژنراتور

بهران ژنراتور کلاس II برای روانکاری دیزل ژنراتورهای صنعتی، مطابق با سطوح کیفیت: API CD/SE, MIL-L-۲۱۰۴ D

				Rimula R۱ SAE ۳۰	ژنراتور اسپیدر ۳۰	پارس ژنراتور ویژه ۳۰		بهران ژنراتور کلاس ۱ SAE۴۰(۱۵۰)
				Rimula R۱ SAE ۴۰	ژنراتور اسپیدر ۴۰	پارس ژنراتور ویژه ۴۰	ایرانول VD- ۵۰۰۰	بهران ژنراتور کلاس ۱ SAE۴۰(۱۵۰)

روغن های محافظ با پوشش نمیه جامد

بهران محافظ ۳۲۴ و ۳۲۶ برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، طی مراحل ساخت و انبارداری پیشنهاد می شود. به روش غوطه وری گرم Dip Hot استفاده می شوند



پارس محافظ

بهران محافظ ۳۲۴
توقف تولید

بهران محافظ ۳۲۶

روغن های محافظ با پوشش روغنی

بهران محافظ ۳۳۷

بهران محافظ ۳۳۹

بهران محافظ ۶۲۳

روغن های محافظ با پایه حلال

بهران محافظ ۳۹۱
توقف تولید

بهران محافظ ۳۹۲

روغن انتقال حرارت

بهران حرارت برای مصرف در سیستم های بسته انتقال حرارت با دمای حداکثر ۳۲۰ درجه ، پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، ممانعت از تشکیل رسوب، فراریت کم

Seriola ۱۵۱۰

Thermoil ۳۲

Perfecto HT ۵

Thermia B
(Thermia Series)Heat Transfer oil
s۲

سپاهان حرارت

پارس انتقال حرارت

ایرانول HT

بهران حرارت

روغن های عملیات حرارتی

بهران آبکار به عنوان روغن های عملیاتی سرد (Oil Quenching Cold) بر اساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شوند

Drasta C ۵۰۰۰

Fenso-۱۵۰

Iloquench-۱
Iloquench-۲۲

VOLUTA C۲۰۲

سپاهان کوئچ -C۲۲

بهران آبکار ویژه ۱۴۵

بهران آبکار ۶۸

بهران آبکار گرم برای عملیات حرارتی گرم فلزات Oil Marquenchin و عملیات حرارتی عمومی بر اساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شود، پاک کنندگی عالی، پایداری حرارتی و مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون



Drasta H Y۰۰۰	Thermrex ۱۰۰	Iloquench ۱۰۰						بهران آبکار گرم ۶۸
Rasta HY۰۰۰	Thermrex ۱۰۰	Iloquench ۱۰۰						بهران آبکار گرم ۷۰

روغن های ماشین آلات کشاورزی و برون جاده ای: (OFF- ROAD)

بهران گردان ویژه ۵۶ روغن چندمنظوره STOU برای تراکتورها و ماشین آلات سنگین، مناسب موتور، جعبه دنده، هیدرولیک و ترمز، مطابق استانداردهای API GL-۴, SE/CD و Massey ۱۱۳۹ M F

Multagri Super ۱۰W۳۰	Agri Super ۱۰W ۳۰	Agri MPp PUS ۱۰W۳۰			تراکتور اسپیدی W۱۰۳۰	پارس تراکتور W۱۰۳۰	ایرانول ۳۰W۱۰ STOU نیمه سینتتیک	بهران گردان ویژه ۵۶ ۳۰W۱۰ توقف تولید
Multagri Super ۱۵W۴۰	Agri Super ۱۵W۴۰	Agri MP ۱۵W۴۰	Harvella T ۱۵W۴۰	Spirax S۳ T ۱۵W۴۰	تراکتور اسپیدی W۱۵۴۰		ایرانول ۱۵W۴۰ STOU	بهران گردان ویژه ۵۶ ۴۰W۱۵ توقف تولید

بهران گردان UTTO روغن چندمنظوره برای سیستم های هیدرولیک و انتقال نیرو تراکتورها و ماشین آلات سنگین، مطابق با استانداردهای API GL-۴, VOLVO ۱۰۱WB, Denison HF و دیگر استانداردها

Transmission MP Transmission MPL Transmission MB	Mobilfluid ۴۲۴	Agri Trans Plus ۱۰W۳۰	Donax TD	Spirax SF TXM				بهران گردان UTTO ۱۰W۳۰ توقف تولید
--	----------------	-----------------------	----------	---------------	--	--	--	--------------------------------------

بهران آذرخش ویژه مناسب برای موتورهای سوپرشاژ و توربوشاژ و ماشین آلات سنگین راه سازی، مطابق با سطوح کیفیت: API GL-۴, SE/CD A۱۳۴۲, D-۲۱۰۴L-MIL, ISIRI

						پارس هامون W۲۰۵۰	ایرانول W۲۰ ۷۰۰۰D۵۰	بهران آذرخش ویژه ۲۰W۵۰ توقف تولید
Rubia C ۳۰						پارس پاسارگاد ۳۰ پارس هامون ۳۰	ایرانول ۳۰ DY۰۰۰	بهران آذرخش ویژه ۳۰ توقف تولید
Rubia C۴۰						پارس پاسارگاد ۴۰ پارس هامون ۴۰	ایرانول ۴۰ DY۰۰۰	بهران آذرخش ویژه ۴۰ توقف تولید

بهران آذرخش ویژه ۱۰ سیال هیدرولیک مناسب برای سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، مطابق با سطوح کیفیت: API CD/SE, Allison C-۳

		Hydraulic Fluid CRD ۱۰				پارس پاسارگاد ۱۰ پارس هامون ۱۰		بهران آذرخش ویژه ۱۰
--	--	------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	---------------------

روغن موتور های دیزلی

بهران اولترا توربو دیزل روغن موتور نیمه سنتتیک مناسب برای خودروهای دیزلی ۲۱۰۱ به بالا با سیستم های EGR و DPF، مطابق با استانداردهای CJ-۴/CL-۴ Plus/SM

Rubia Tir ۷۹۰۰ ۱۵W۴۰ معدنی	Delvac MX-ESP ۱۵W۴۰ Delvac-Elite ۱۵W۴۰	Hypuron ۱۵W۴۰ نیمه سنتتیک					ایرانول پاور ۱۵W۴۰ CJ-۴ سنتتیک	اولترا توربو دیزل - CG ۴/CI-۴PLU/SM ۱۵W۴۰
-------------------------------	---	------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------	---



بهران توربو III E روغن موتور مناسب برای موتورهای Euro III و بالاتر است که در انواع سنتتیک و نیمه سنتتیک با مواد افزودنی مرغوب تولید شده و مطابق با سطوح کیفیت مختلف از جمله Mack EO-M و VOVO V-۳ می‌باشد.

Rubia Polytrafic ۱۰W۴۰ CI-۴/CH-۴ نیمه سنتتیک	Delvac XHP ۱۰W۴۰ CI-۴	Agri Power Ultra ۱۰W۴۰ CI-۴/SL		Rimula R۵ E۱۰W۴۰ سنتتیک R۶ M ۱۰W۴۰ سنتتیک		پارس سوپر پایدار ۴/CI ۱۰W۴۰ سنتتیک	ایرانول D-۴۰۰۰۰ ۱۰W۴۰ CI-۴ سنتتیک	بهران توربو ۱۰W۴۰-FCI III E نیمه سنتتیک و سنتتیک
		Tection Global ۱۵W۴۰ CF/CI معدنی				پارس سوپر پایدار ۴/CI ۱۵W۴۰ سنتتیک		بهران توربو ۱۵W۴۰-FCI III E نیمه سنتتیک و سنتتیک

بهران سوپر توربو دیزل روغن نیمه سنتتیک مناسب خودروهای دیزلی مدل ۲۱۱۲ به بالا با سیستم کنترل آلودگی، مطابق با استانداردهای SL، MAN M۳۲۷۵/۴، Mack EO-M، VOVO VDS.

Rubia Tir ۲۴۰۰ ۱۵W۴۰ معدنی	Delvac MX ۱۵W۴۰ معدنی	Tection Global ۱۵W۴۰ CF/CI-۴ معدنی		Rimula R۶ X ۱۵W۴۰ Rimula R۳ MY ۱۵W۴۰ معدنی		پارس سوپر پایدار ۴/CI سینتتیک ۱۵W۴۰	ایرانول Top Engine، ۱۵W۰ CI-۴/CF/SL نیمه سنتتیک	بهران سوپر توربو دیزل CI-۴/CF/SL ۱۵W۴۰ سنتتیک
-------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---	---

بهران توربو دیزل روغن موتور مناسب موتورهای Euro II با پایه نیمه سنتتیک و معدنی، مطابق با استانداردهای VOLVO VDS-۲، API CH-۴/CG-۴/CF-۴

	Delvac Super ۱۴۰۰ ۱۰W۳۰ CH-۴/CG-۴/CF معدنی	Tection HD ۱۰W۳۰ CI-۴/CH-۴/CG-۴/SL معدنی				پارس پایدار W۳۰۱۰ CH-۴/CG-۴/CF-۴ معدنی		بهران توربو دیزل CH-۱۰W۳۰ FCG-۴/CF-۴ نیمه سنتتیک
				Rimula R۳ Turbo ۱۵W۴۰ CH-۴/CG-۴/CF-۴/CF معدنی				بهران توربو دیزل CH-۱۰W۴۰ FCG-۴/CF-۴ نیمه سنتتیک
Rubia Tir ۶۴۰۰ ۱۵W۴۰ CH-۴/SJ		Tection ۱۵W۴۰ CH-۴ معدنی		Rimula R۳ Turbo ۱۵W۴۰ CH-۴/CG-۴/CF-۴/CF معدنی		پارس پایدار ۱۵W۴۰ CH-۴/CG/CF-۴ معدنی		بهران توربو دیزل CH-۱۵W۳۰ FCG-۴/CF-۴ نیمه سنتتیک
Rubia Tir ۶۶۰۰ ۱۵W۴۰ CH-۴/CG-۴/SJ	Delvac Super ۱۴۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴/S معدنی			Rimula R۳ turbo ۱۵W۴۰ CH- ۴/CG-۴/CF-۴/CF معدنی		پارس پایدار ۲۰W۵۰ CH-۴/CG/CF-۴ معدنی	ایرانول plus D-۱۷۰۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴ D-۱۷۰۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴ ایرانول CH-۴/CF-۴ معدنی	بهران توربو دیزل CH-۲۰W۵۰ FCG-۴/CF-۴ نیمه سنتتیک

بهران توربو شارژ روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین، سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطح کیفیت API۴-CH و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۸۱ ISIRI

Rubia Fleet HD ۵۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴ معدنی	Delvac Super ۱۴۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴ معدنی	CRB Turbo ۲۰W۵۰ GH-۴ معدنی					ایرانول plus D-۱۷۰۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴ ایرانول D-۱۷۰۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴ معدنی	بهران توربو شارژ - ۲۰W۵۰ ۴CH معدنی
--	---------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---	---------------------------------------

بهران خودرو دیزل روغن موتور نیمه سنتتیک و معدنی مناسب موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ، مطابق با استانداردهای API CF-۴، MB ۲۲۲.۰، VOVO VDS، ISIRI ۱۱۳۷۹.

Rubia XT ۱۵W۴۰ CF-۴/SL معدنی	Delvac TM Genuine CF-۴ oil ۱۵W۴۰ معدنی	GTD CF۱۵ ۴-W۴۰		RIMULA R۲ EXTRA ۱۵W۴۰ CF-۴ معدنی	سوپر شارژ اسپیدی C-۴ معدنی ۱۵W۴۰	پارس دیزل تراپر ۱۵W۴۰ CF/CF-۴ معدنی		بهران خودرو دیزل ۱۵W۴۰ CF-۴ نیمه سنتتیک توقف تولید
Rubia XT ۲۰W۵۰ CF-۴/SJ معدنی	Delvac super ۲۰W۵۰ CF-۴/CF/SG معدنی			RIMULA R۲ EXTRA ۲۰W۵۰ CF-۴ معدنی	سوپر شارژ اسپیدی C-۴ معدنی ۲۰W۵۰		ایرانول D-۹۰۰۰ PLUS ۲۰W۵۰ CF-۴/CF/SJ معدنی	بهران خودرو دیزل ۲۰W۵۰ CF-۴ توقف تولید
								بهران خودرو دیزل ۳۰ CF-۴ معدنی توقف تولید
							ایرانول D-۹۰۰۰ ۴۰ CF-۴/CF/SJ معدنی	بهران خودرو دیزل ۴۰ CF-۴ معدنی توقف تولید



بهران رعد روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ است. این روغن با پایه نیمه سنتتیک تولید شده و مطابق با سطوح کیفیت API CF-۴، MIL-L-۲۱۰۴E و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۷۹ ISIRI می‌باشد

Rubia XT ۱۵W۴۰ CF-۴/SJ	Delvac-Super ۱۵W۴۰ CF-۴/SF/SG			RIMU R۱ MUTI ۱۵W۴۰ CF-۴	سوپر شارژ اسپیدی CF-۴ ۱۵W۴۰	پارس دیزل ترابر ۱۵W۴۰ CF/CF-۴	ایرانول D-۹۰۰۰ Plus ۲۰W۵۰ CF-۴/CF/SJ D-۹۰۰۰ ایرانول CF-۴/CF/SJ ۲۰W۵۰	بهران رعد CF-۴ ۱۵W۴۰ توقف تولید
---------------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

بهران لنج روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سبک دریایی است. این روغن مطابق با سطوح کیفیت API CF-۴، MIL-L-۲۱۰۴E و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۷۹ ISIRI تولید می‌شود

				RIMU R۱ MUTI ۱۵W۴۰ CF-۴	سوپر شارژ اسپیدی CF-۴ ۲۰W۵۰		ایرانول لنج II CF-۴/CF/SJ ۲۰W۵۰	بهران لنج (I) CF-۴ ۲۰W۵۰ توقف تولید
							ایرانول لنج II CF-۴/CF/SJ ۴۰	بهران لنج (II) CF-۴ توقف تولید

بهران شهاب روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۷۹ ISIRI

Rubia S۳۰ CD/CF/SF Rubia C ۳۰CD	Delvac ۱۱۳۰ ۳۰CD/SF	Castrol CW ۳۰ CD/SF				پارس پاسارگاد CD ۳۰	ایرانول D-۵۰۰۰ CD۳۰	بهران شهاب CD۳۰ توقف تولید
Rubia S۴۰ CD/CF/SF Rubia C ۴۰CD	Delvac ۱۱۴۰ ۴۰ CD/SF				پارس پاسارگاد CD ۳۰	پارس پاسارگاد CD۴۰	ایرانول D-۵۰۰۰ CD۴۰	بهران شهاب CD ۴۰ توقف تولید

بهران بندر روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD و استاندارد ملی ایران ۱۳۴۲ ISIRI

Rubia S CD/CF/SF ۵۰	Delvac ۱۱۵۰ CD/SF ۵۰				دیزل اسپیدی ویژه CD۵۰	پارس الوند دیزل CD/SF ۵۰	ایرانول D۵۰۰۰ CD۵۰	بهران بندر CD۵۰ توقف تولید
------------------------	-------------------------	--	--	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

بهران قدرت روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD، MIL-L-۴۵۱۹۹B و استاندارد ملی ایران ۱۳۴۲ ISIRI

					ژنراتور اسپیدی CD۴۰	پارس پاسارگاد CD۴۰		بهران قدرت CD ۴۰
--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	--	------------------

بهران صحرا روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی غیر سوپرشارژ در شرایط کاری متوسط تا سخت است. این روغن مطابق با سطح کیفیت API CC و استاندارد ملی ایران ۵۸۵ ISIRI تولید می‌شود

Rubia H ۲۵W۵۰	Special ۲۰W۵۰ Super ۲۰W۵۰					پارس صحرا نورد SC/CC ۲۵W۵۰		بهران صحرا CC۲۵W۵۰
---------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------	--	-----------------------

بهران کویر روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی غیر سوپرشارژ در شرایط کاری متوسط تا سخت است. این روغن مطابق با سطح کیفیت API CC و استاندارد ملی ایران ۵۸۵ ISIRI تولید می‌شود

Rubia B ۴۰ CC	Special HD ۴۰ SF/CC Special ۴۰ SF/CC			RIMULA R۱ ۴۰ CC/SC	CC۴۰ اسپیدی SPECIAL CC۴۰		ایرانول DF۰۰۰ CC/SE ۴۰	بهران کویر CC۵۰ توقف تولید
	Special HD ۵۰ SF/CC Special ۵۰ SF/CC			RIMU R۱ ۵۰ CC/SC	CC۴۰ اسپیدی SPECIAL CC۵۰		ایرانول DF۰۰۰ CC/SE ۵۰	بهران کویر CC۵۰ توقف تولید



بهران لوکوموتیو روغن موتور مناسب برای لوکوموتیوهای دیزلی است که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید شده است

بهران لوکوموتیو ۱۵۰

بهران لوکوموتیو ویژه ۱۵۰

بهران لوکوموتیو BM روغن موتور دیزلی مناسب برای لوکوموتیو EMD است که در انواع نیمه سنتتیک و معدنی با مواد افزودنی عاری از روی تولید شده و مطابق با سطح کیفیت ۴ Generation LMOA می‌باشد

بهران لوکوموتیو ویژه ۱۰W۳۰ BM

بهران لوکوموتیو ویژه ۱۵W۴۰ BM

بهران لوکوموتیو ویژه ۴۰ BM

بهران ام زد ویژه روغن موتور دیزلی است که برای راهاندازی اولیه Fill First موتورهای دیزل بنز استفاده می‌شود

بهران ام زد ویژه W۲۰ توقف تولید

گریس

بهران لعل گریس معدنی مقاوم در برابر آب با پایه صابون کلسیم است که برای روانکاری ماشین‌آلات در دمای -۲۰ تا ۷۰ درجه و حفاظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب استفاده می‌شود

بهران لعل NLGI۱

بهران لعل NLGI۲

بهران لعل NLGI۳

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب با پایه صابون کلسیم است که برای روانکاری ماشین‌آلات در دمای -۲۰ تا ۷۰ درجه و حفاظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی استفاده می‌شود

بهران کهربا NLGI۱ توقف تولید

بهران کهربا NLGI۲ توقف تولید



کلسیم اسپیدی
NLGI ۳

پارس شاسی پلاس
NLGI ۳

ایرانول CAMA
NLGI ۳

بهران کهربا NLGI۳
توقف تولید

بهران زمرد گریس معدنی با پایه صابون کمپلکس کلسیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها و اجزای ماشین‌آلات در شرایط سخت و دمای -۲۰ تا ۱۰۰ درجه، با خواص ضد سایش و حفاظت در برابر خوردگی تولید می‌شود

بهران زمرد NLGI۱

پارس کلسیم کمپلکس
NLGI ۲

بهران زمرد NLGI۲

پارس کلسیم کمپلکس
NLGI ۳

بهران زمرد NLGI۳

بهران آبنوس گریس معدنی با پایه صابون سدیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها، آب‌بندی پمپ‌ها و حفاظت از قطعات در دماهای -۲۰ تا ۱۰۰ درجه و شرایط عاری از رطوبت مناسب است

بهران آبنوس NLGI۱
توقف تولید

پارس تک‌تار RBB
پارس فایبر NLGI ۲

بهران آبنوس NLGI۲

پارس تک‌تار RBB
پارس فایبر NLGI ۳

بهران آبنوس NLGI۳
توقف تولید

بهران یاقوت گریس چندمنظوره معدنی با پایه صابون لیتیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها، پمپ‌ها و تحمل بار در دماهای -۲۰ تا ۱۲۰ درجه مناسب است

لیتیم اسپیدی
NLGI ۱

بهران یاقوت NLGI۱

Multis ۲

Mobil grease MP

Longtime PD ۲
Spheerol AP ۲
Spheerol- LMM
Mine Grease

Alvania RL

Gadus S۲ V۱۰۰ ۲

لیتیم اسپیدی
NLGI ۲

پارس ماهان NLGI۲

ایرانول لیما
NLGI ۲

بهران یاقوت NLGI۲

Multis ۳

Spheerol AP ۳

Gadus S۲ V۱۰۰ ۳

لیتیم اسپیدی
NLGI ۳

پارس ماهان NLGI۳

ایرانول لیما
NLGI ۳

بهران یاقوت NLGI۳

بهران یاقوت EP گریس چندمنظوره معدنی با پایه صابون لیتیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها، پمپ‌ها و تحمل بار بالا در دماهای -۲۰ تا ۱۲۰ درجه و شرایط سخت طراحی شده است

Multis EP ۱

Mobilux EP ۱

Spheerol EPL ۱

Alvania grease
EP (LF) ۱

Gadus S۲ V۲۲۰ ۱

لیتیم اسپیدی
EP NLGI ۱

ایرانول لیما EP
NLGI ۱

بهران یاقوت NLGI EP ۱

Multis EP ۲

Mobilux EP ۲

Spheerol EPL ۲

Alvania grease
EP (LF) ۲
Retinax EP ۲

Gadus S۲ V۲۲۰ ۲

لیتیم اسپیدی
EP NLGI

پارس ماهان EP
NLGI ۲

ایرانول لیما EP
NLGI ۲

بهران یاقوت NLGI EP ۲