



روغن چند منظوره جهت روانکاری سیستم های انتقال نیرو، دیفرانسیل، هیدرولیک و موتور ماشین آلات کشاورزی و برون جاده ای

" بهران سفارش ویژه ۱۴۲۶ " روغن چند منظوره با کیفیت بالا بوده که آن را جهت سیستم های انتقال نیرو، هیدرولیکی و موتور نصب شده در ماشین آلات راه سازی سنگین و کشاورزی مطابق با استانداردهای Caterpillar TO-2/ API CF، توصیه می گردد. این محصول، به وسیله روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه تهیه شده است. این روغن از خواص پایداری حرارتی و اکسیداسیون بسیار خوب، سازگاری با انواع الاستومر، قابلیت پاک کنندگی عالی و عدم تمایل به تشکیل کف برخوردار است.

سطوح کیفیت و تأییدیه ها

- Caterpillar TO-2
- API CF
- MIL-L-2104E (&B, C, D)
- MB 228.0
- MAN 270
- MTU Type 1

کاربردهای اصلی

بهران سفارش ویژه ۱۴۲۶ را برای روانکاری سیستم های هیدرولیکی، انتقال نیرو، جعبه دنده های Powershift و موتور ماشین آلات راه سازی سنگین و کشاورزی می توان به کار برد.

ویژگی ها و مزایا

- عملکرد مناسب دیفرانسیل و سیستم هیدرولیکی در شرایط کاری سخت مداوم
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون تحت شرایط دمایی بالا به منظور کاهش تشکیل لجن و رسوب
- قابلیت پاک کنندگی و پراکنده سازی عالی دوده و ذرات ناشی از احتراق در موتورهای دیزلی
- خواص ضد سایش عالی، عدم چسبندگی حلقه و در نتیجه حداکثر خروجی مداوم موتور
- محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر آنها
- کاهش هزینه های عملیاتی



بشکه ۲۰۸ لیتری فلزی

مشخصات

درجه گرانی	روش آزمون	واحد	آزمون
SAE 50			
20.1	ASTM D445	cSt	گرانی در 100°C
95	ASTM D2270	-	شاخص گرانی
895	ASTM D4052	kg/m ³	دانسیته در 15°C
246	ASTM D92	°C	نقطه اشتعال
-12	ASTM D97	°C	نقطه ریزش
12.5	ASTM D2896	mg KOH/g	قلیائیت کل
2.6	ASTM D5800	%	فراریت

توجه: مشخصات به صورت Typical هستند و تغییرات مشخصات در محدوده استاندارد برای نمونه‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر است.

انبارش و نگهداری

- برای انبارداری از مکان‌های سرپوشیده استفاده شود.
- دمای نگهداری این فراورده نباید از ۴۵°C بیشتر و از ۵°C کمتر باشد.
- بشکه‌های پالت‌بندی شده باید در فضای سرپوشیده نگهداری شوند در صورت نگهداری این محصول در فضای باز، بشکه‌های محصول به صورت افقی نگهداری شوند.

سلامت، ایمنی، محیط‌زیست

- از تماس این محصول با پوست اجتناب کنید، بعد از تماس با پوست، فوراً با آب و صابون شستشو داده شود.
- از تخلیه روغن کار کرده به محیط‌زیست اجتناب کنید.
- جهت دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر در این خصوص SDS این محصول را مطالعه فرمایید.

اطلاعات تکمیلی

برای دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر در رابطه با این محصول با واحد مهندسی فروش این شرکت شماره ۸-۲۲۲۶۴۳۵۶ تماس حاصل فرمایید.

PDS50134/01-0003-behransefareshvijeh1426

www.behranoil.co

شرکت نفت بهران: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، کوچه شریفی، شماره ۲، ساختمان بهران

