

روغن‌های دنده صنعتی - بهران بردبار

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال	نقطه ریزش	دانسیته در ۱۵°C
۱۰۰°C ۴۰°C	ASTM D445	ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	kg/m ³
روش آزمون					
بهران بردبار ۳۲	۳۲ ۵/۶	۱۰۶	۲۰۴	-۲۷	۸۶۵
بهران بردبار ۴۶	۴۶ ۷/۲	۱۰۸	۲۱۰	-۲۷	۸۷۴
بهران بردبار ۶۸	۶۸ ۸/۵	۹۹	۲۲۶	-۲۴	۸۸۵
بهران بردبار ۱۰۰	۱۰۰ ۱۱	۹۵	۲۳۰	-۲۱	۸۸۹
بهران بردبار ۱۵۰	۱۵۰ ۱۴/۵	۹۵	۲۴۰	-۱۸	۸۹۱
بهران بردبار ۲۲۰	۲۲۰ ۱۹	۹۵	۲۴۴	-۱۵	۸۹۸
بهران بردبار ۳۲۰	۳۲۰ ۲۴	۹۵	۲۴۸	-۱۲	۹۰۰
بهران بردبار ۴۶۰	۴۶۰ ۳۰/۵	۹۵	۲۴۶	-۱۲	۹۰۳
بهران بردبار ۶۸۰	۶۸۰ ۴۰	۹۵	۲۵۰	-۹	۹۰۵
بهران بردبار ۱۰۰۰	۹۷۱ ۵۳	۱۰۰	۲۵۰	-۹	۹۰۷

بهران بردبار، روغن دنده صنعتی مرغوب معدنی با خاصیت کاهش اثر فشار (EP) است که برای مصرف در جعبه دنده دستگاه‌های صنعتی مختلف تولید می‌شود. این محصول، همچنین برای روانکاری دنده‌های تحت بار سنگین، شامل دنده‌های ماریپیچ، هیپوئید و یاتاقان‌های ساده در گستره دمایی ۹- تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد، پیشنهاد می‌شود.

بهران بردبار با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می‌شود.

DIN 51517 Part 3 (CLP)

• سطوح کیفیت

ANSI / AGMA 9005 E02, U.S Steel 224, David Brown S1.53-101, ISIRI 2974

• مزیت‌ها

- خواص ضدسایش و تحمل بار بسیار خوب
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
- سازگاری با آب‌بندها و رنگ بدنه دستگاه‌ها
- عاری از مواد افزودنی حاوی سرب