

سیالات هیدرولیک - بهران هیدرولیک H

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m ³
روش آزمون	ASTM D445	ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران هیدرولیک H 22	۲۲ ۴/۸	۱۱۶	۲۰۰	-۳۰	۸۴۸
بهران هیدرولیک H 32	۳۲ ۵/۵	۱۰۳	۲۱۰	-۳۰	۸۷۵
بهران هیدرولیک H 37	۳۷ ۶/۵	۱۱۰	۲۱۰	-۳۰	۸۷۲
بهران هیدرولیک H 46	۴۶ ۶/۹	۱۰۲	۲۱۶	-۲۷	۸۸۰
بهران هیدرولیک H 68	۶۸ ۸/۷	۹۶	۲۳۰	-۲۴	۸۸۵
بهران هیدرولیک H 100	۱۰۰ ۱۱	۹۵	۲۵۰	-۲۱	۸۸۷
بهران هیدرولیک H 150	۱۵۰ ۱۴/۵	۹۳	۲۵۰	-۱۸	۸۹۲
بهران هیدرولیک H 220	۲۲۰ ۱۹	۹۴	۲۶۰	-۱۲	۸۹۵
بهران هیدرولیک H 320	۳۲۰ ۲۴	۹۳	۲۶۶	-۹	۹۰۰

بهران هیدرولیک H، روغن مناسب برای سیستم‌های هیدرولیک و پرس‌های سبک و سنگین است.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می‌شود.

DIN 51524 part 2 (HLP), Denison HF-0, HF-2, ISIRI 6423

• سطوح کیفیت

• مزیت‌ها

- 🔥 پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- 🔥 محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- 🔥 خاصیت ضدسایش مطلوب
- 🔥 قابلیت فیلتر شدن عالی
- 🔥 جداپذیری عالی روغن از آب
- 🔥 آزادسازی بسیار خوب هوا از روغن (Air Release)