

گریس ها - بهران یاقوت EP

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	درجه NLGI	پایه غلیظ کننده	نقطه قطره شدن (°C)	رنگ	نفوذپذیری (۱/۰ میلی متر)
روش آزمون	—	—	ASTM D566	بصری	ASTM D217
بهران یاقوت EP1	1	صابون لیتیم	۱۸۵	قهوه‌ای	۳۴۰ - ۳۱۰
بهران یاقوت EP2	2	صابون لیتیم	۱۸۵	قهوه‌ای	۲۹۵ - ۲۶۵
بهران یاقوت EP3	3	صابون لیتیم	۱۸۵	قهوه‌ای	۲۵۰ - ۲۲۰

بهران یاقوت EP، گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیم و مواد افزودنی مناسب تولید می‌شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (۱۲۰°C تا ۲۰°C-) توصیه می‌شود. این محصول برای روانکاری انواع یا تاقان‌های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای بالا و همچنین آب‌بندی کاربرد دارد.

DIN 51502:/KP1K-20/KP2-20, ISIRI 5611

• سطوح کیفیت

• مزیت‌ها

🔥 پایداری حرارتی بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی

🔥 پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب

🔥 محافظت عالی از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب

🔥 خاصیت تحمل بار عالی

🔥 پایداری برشی و ارتعاشی مناسب

🔥 قابلیت تحمل فشارهای بالا در محیط‌های مرطوب

🔥 حفظ بافت گریس در طی دوره‌های مصرف

🔥 مقاومت مناسب در برابر شستشو با آب در محیط‌های مرطوب

🔥 عاری از سرب و دیگر فلزات سنگین مضر